

### 3-NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS RH 150 COIL SE STAHOVATELNOU PLACHTOU – ULTRA LEHKÉ PŘEVEDENÍ

Zesílená konstrukce rámu pro přepravu 27 t. svitků v těžišti na min. nakládací délce 2 000 mm.

Odlehčená konstrukce rámu s děrovanými podélníky z vysokopevnostní speciální oceli NAXTRA.

V podlaze zabudované prohloubené lůžko o užité délce cca 7 400 mm s 5 páry integrovaných kotevních kapes pro klanice, určené pro převoz svitků o průměru až 2 100 mm.

Krycí desky lůžka (muldy) z tvrzené protiskuzové překližky tloušťky 27 mm s vyztužením, umožňující přejezd vysokozdvíhým vozíkem.

Děrovaný vnější rám s rozstupem děr cca 100 mm, podélné díry 40/25 mm dle DIN EN 12640 a 23 párů zapuštěných kotevních 2,5 t třmenů/ok, dodatečně 5 párů 4 t. kotevních třmenů ve vnějším rámu v oblasti prohloubeného lůžka.

#### HMOTNOSTI

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t.

Celková hmotnost (technická) 39 t.

Zatížení náprav (technické) 27 t.

Zatížení točnice (technické) 12 t.

Vlastní hmotnost cca 6 t.

#### ROZMĚRY

Vnitřní délka ložné plochy cca 13 620 mm.

Vnitřní šířka ložné plochy cca 2 480 mm.

Vnitřní šířka mezi vodicími profily cca 2 430 mm.

Celková šířka 2 550 mm.

Vnitřní výška ložné plochy cca 2 720 mm.

Boční nakládací výška pod vodicími profily cca 2 620 mm.

Portálová nakládací výška cca 2 620 mm.

Portálová nakládací šířka cca 2 480 mm.

Ložná výška cca 150 mm nad výškou točnice tahače

