

### 3-NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS PRO PAPIROVÉ ROLE SE STAHOVATELNOU PLACHTOU JOLLODA

Děrovaný vnější rám s rozstupem děr cca 100 mm, podélné díry 40/25 mm dle DIN EN 12640 a 23 párů zapuštěných 2,5 t. kotevních třmenů.

4 pozinkované kombinované kolejnice pro speciální paletový vozík, s oboustranně integrovanou řadou děr - pro manipulaci se stojícími papírovými rolemi a umístění zajišťovacích klínů.

#### HMOTNOSTI

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 t.

Celková hmotnost (technická) 39 t.

Zatížení náprav (technické) 27 t.

Zatížení točnice (technické) 12 t.

Vlastní hmotnost cca 5,9 t.

#### ROZMĚRY

Vnitřní délka ložné plochy cca 13 620 mm.

Vnitřní šířka ložné plochy cca 2 480 mm.

Vnitřní šířka mezi vodicími profily cca 2 430 mm.

Celková šířka 2 550 mm.

Vnitřní výška ložné plochy cca 2 720 mm.

Boční nakládací výška pod vodicími profily cca 2 620 mm.

Portálová nakládací výška cca 2 620 mm.

Portálová nakládací šířka cca 2 480 mm.

Ložná výška cca 160 mm nad výškou točnice tahače.

